

BK1692

Alimentations DC à découpage

L'alimentation DC à découpage BK1692 dispose d'une sortie avec un courant élevé dans un format compact. Elle convient pour différentes utilisations, en particulier pour alimenter des équipements de banc de test. Elle dispose d'une tension de sortie variable de 3V à 15V à un fonctionnement constant de 40A. De plus, une sortie fixe de 13,8 VDC est également sélectionnable un switch. Les alimentations à découpage présentent l'avantage d'être légères et à haut rendement par rapport aux alimentations en mode linéaire traditionnelles. Un afficheur avec des LED rouges et vertes permet un affichage précis et très lisible des paramètres.

■ Caractéristiques :

- Léger et compact
- Haute efficacité
- Protection contre les surchauffes
- Protection contre les surtensions
- Tension variable de 3V à 15V sous 40A



Spécifications

Tension de sortie (VDC)	3 - 15V ou 13,8V fixe
Courant de sortie	40A continu
Ondulation et bruit	<10 mVrms
Régulation - variations secteur	80 mV
Régulation - variations en charge	230 mV
Entrée AC	230V, 50Hz
Afficheur	Afficheur 2 couleurs LED
Dimensions	220 x 110 x 300 mm
Masse	3,5kg
Garantie	1 an

Livré avec : Cordon d'alimentation

Partenaire Distributeur

Sefram

32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2
Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01 / Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23
 Web : www.sefram.com - e-mail : sales@sefram.com



Suivez-nous :



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT A1532 F00



Visitez notre site : www.sefram.com