

Sefram
Sefram

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

SEFRAM 9802

Thermomètre infrarouge et détecteur de tension

Spécifications

SEFRAM 9802

Gamme de température	-30°C à 500°C (-22°F à 932°F)
Résolution	0,2°C
Précision à 23°C ± 2°C < 80% RH	-30°C à 0°C (-22°F à 32°F) : ± 3°C (± 6°F)
	1°C à 10°C (34°F à 50°F) : ± 2°C (± 4°F)
	11°C à 40°C (52°F à 104°F) : ± 1.5°C (± 3°F)
	41°C à 500°C (106°F à 932°F) : ±2°C (± 4°F) ou ±2.5% de la lecture, au plus défavorable des deux.
Résolution de l'écran	0,2°C (0,5°F)
Temps de réponse	0,5s
Réponse spectrale	6,5µm à 18µm
Emissivité	E=0,95
D:S	8:1 (calculé à 80% de l'énergie)
Répétabilité	±1°C ou ±0,5% de la lecture, au plus défavorable des deux.
Maintien d'affichage	10s
Masse / Dimensions	40g / 20x30x100mm
Autonomie	150 heures (avec le laser)
Alimentation	1 Pile 1.5 V AAA/LR03
Détection de tension sans contact	60VAC à 600VAC
Température de stockage	-20°C à 60°C (sans la pile)

Livré avec : pile, manuel d'utilisation.

Caractéristiques

- mesure des température sans contact de -30°C à +500°C
- affichage de la mesure pendant 10s
- fonction mesure de température en continu
- pointeur laser
- afficheur LCD
- détecteur de tension sans contact de 60VAC à 600VAC
- fonction lampe torche



SEFRAM 9802



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT 9802 F 00

Partenaire Distributeur



Sefram



32, rue Edouard Martel - B.P. 55 - 42009 - St Etienne cedex 2
Tel. +33 (0).4.77.59 36 81
Fax. +33 (0).4.77.57.23.23
Website : www.sefram.fr - e-mail : sales@sefram.fr