

Alimentation stabilisée triple

Spécifications

Pour les 2 voies 0 à 32V

Tension de sortie	0 à 32V
Courant de sortie	0 à 6A

Régulation en tension

- variations secteur	<0,01% + 5mV
- variations de charge	<0,55% +10mV
- ondulation et bruit	1 mVeff. typique

Régulation en courant

- variations secteur	<0,2% + 5mA
- variations de charge	<0,4% + 8mA
- ondulation et bruit	1mAeff. typique

Coefficient de température	<300ppm/°C (tension et courant)
----------------------------	------------------------------------

Mode tracking (asservi)	série et parallèle avec commutations internes
-------------------------	--

Erreur d'asservissement	< ±(0,5% + 3dgt) de l'alimentation maître
-------------------------	--

Affichage (pour chaque voie)	3 digits vert (tension) et 3 digits rouge (courant)
------------------------------	--

Precision de l'affichage	±(0,1% + 3dgt)
--------------------------	----------------

Pour la voie 5V fixe

Tension de sortie	5V ± 0,25V
Courant de sortie	3A max
Ondulation et bruit	1 mVeff. typique

Spécifications générales

Température d'utilisation	10°C à 40°C (HR<90%)
Température de stockage	-10°C à 70°C (HR<70%)
Alimentation	115V / 230V 50-60Hz
Dimensions	230 x 170 x 310mm
Masse	9kg
Sécurité (secteur) CEI 1010	catégorie II
Garantie	1 an

Caractéristiques

- Affichage tension et courant pour chaque voie 0-32V
- Tension: 2 x 0 à 32V et 5V fixe
- Courant: 2 x 0 à 6A
- Fonctionnement tension constante et courant constant
- Mode tracking série ou parallèle
- Bornes de sécurité 4mm

NOUVEAUTÉ
2011



BK 1673



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK1673 F00

Partenaire Distributeur



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn
0 825 56 50 50

Fax. +33 (0)4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr