

Sefram

BK 2703C

Multimètre numérique 2000 points

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

Simple, compact et robuste Les fonctions essentielles, sans compromis sur la sécurité

Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- Mesure des courants jusqu'à 10A DC
- Mesure de résistance jusqu'à 20 Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Test des piles 1.5V et 9V

Spécifications

Tensions continues	
Gammes	2V à 1000V
Précision de base	$\pm(1.2\% + 1\text{dgt})$
Résolution	1mV à 1V
Tensions alternatives	
Gammes	200V et 750V
Résolution	0,1V
Précision de base	$\pm(2\% + 5\text{dgt})$
Bande passante	50Hz à 500Hz
Courants continus	
Gammes	2mA, 20mA, 200mA et 10A
Précision de base	$\pm(1.5\% + 1\text{dgt})$
Résolution	1 μ A à 10mA
Protection	par fusible
Résistance	
Gammes	200ohms à 20Mohms
Précision de base	$\pm(1.5\% + 4\text{dgt})$
Test de continuité	oui, avec buzzer ($R < 100$ ohms)
Test diode	oui
Test pile	
Type de piles testées	1.5V et 9V
Résolution	1mV et 10mV
Précision	$\pm(3,5\% + 2\text{dgt})$
Courant de charge	150mA pour la gamme 1,5V 5mA pour la gamme 9V
Protection	par fusible sur gamme 1,5V



BK2703C

Spécifications

Caractéristiques générales	
Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 1/2, 1999 points
Cadence de mesure	2,5 mesures/s
Arrêt automatique	oui, après 25mn
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C (sans pile)
Protection	électronique ou fusibles suivant calibres
Sécurité	600V - CAT III et 1000V CAT II
Alimentation	1 pile 9V - 6F22
Autonomie	200h typique (avec pile alcaline)
Dimensions	165 x 78 x 43mm
Masse	285g

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTBK2703CF00

Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn
0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

