

## Milli-ohmmètre portable

### Caractéristiques

- Mesure 4 fils, avec câbles Kelvin fournis
- 5 gammes de mesure (200 milli  $\Omega$  à 2000  $\Omega$ )
- Résolution de 100  $\mu\Omega$
- Boîtier compact, robuste et étanche
- Arrêt automatique
- Alimentation par piles pour utilisation de terrain



### Caractéristiques Techniques

#### Mesure de résistance

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gammes                       | 200m $\Omega$ , 2 $\Omega$ , 20 $\Omega$ , 200 $\Omega$ et 2000 $\Omega$                          |
| Précision                    | $\pm (0,5\% + 2dgt)$ avec les câbles Kelvin fournis                                               |
| Courant de test              | 100mA (200m $\Omega$ , 2 $\Omega$ ) , 10mA (20 $\Omega$ et 200 $\Omega$ ) et 1mA (2000 $\Omega$ ) |
| Précision du courant de test | $\pm (0,3\%)$                                                                                     |
| Protection                   | par fusibles HPC (1A et 500mA)                                                                    |

#### Caractéristiques générales

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Alimentation                  | 8 piles 1.5V type AA/ Alcalines recommandées |
| Affichage                     | LCD, 2000 points d'affichage                 |
| Sécurité                      | 30V CAT I (appareil de laboratoire)          |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C                                   |
| Température de stockage       | -30°C à +70°C (piles enlevées)               |
| Dimensions                    | 110 x 250 x 190 mm                           |
| Masse                         | 1,5 kg                                       |
| Garantie                      | 1 an                                         |

Livré avec : piles (x8), manuel, 1 jeu de câbles Kelvin.

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK310 F 00



### Partenaire Distributeur



32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2  
Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01  
Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23  
Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) - e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)