

BK830C et BK890C

Capacimètres portables

Performances

- 11 000 points de mesure
- Double afficheur LCD panoramique
- Changement de gammes automatique optimisé pour la mesure rapide des capacités
- Précision de base de 0,5%
- Mode Tolérance avec signal sonore pour le tri de composants
- Mode Relatif
- Fonctions HOLD, Min/Max/Moyenne
- Interface mini USB
- Instructions compatibles SCPI

Guide de choix	BK830C	BK890C
Gamme maximale	199,99mF	50,00mF

Des appareils très complets et très performants

Les spécifications des capacimètres BK830C et 890C sont exceptionnelles: vous disposez de la précision de modèles de table haut de gamme. Ces appareils sont particulièrement destinés au test de composants, tri de composants et au dépannage. Le changement de gammes automatique a été optimisé afin de pouvoir effectuer les tests et tri de composants. Vous disposez aussi d'un mode tolérance. L'interface USB et les commandes SCPI vous permettent d'utiliser ces capacimètres dans des dispositifs de test automatiques ou semi-automatiques.

Spécifications

Gamme	Résolution	Précision	Cadence de mesure
1000pF	0,1pF	±(1%+10d)	5 mes/s
10nF	1pF	±(1%+5d)	5 mes/s
100nF	10pF	±(0,5%+3d)	5 mes/s
1000nF	100pF	±(0,5%+3d)	5 mes/s
10µF	1nF	±(0,5%+3d)	5 mes/s
100µF	10nF	±(0,5%+3d)	5 mes/s
1000µF	100nF	±(0,5%+3d)	0,86 mes/s
10mF	1µF	±(1%+5d)	0,13 mes/s
50mF (BK890C)	10µF	±(2%+5d)	0,026 mes/s
199,99mF (BK830C)	10µF	±(2%+5d)	0,006 mes/s

Protection: 250V AC ou DC

Spécifications générales

Afficheur	LCD double
Mode tolérance	1%, 5%, 10%, 20%
Amplitude du signal de test	600mVeff.
Gammes	automatiques
Affichage	11 000 points
Arrêt automatique	ajustable de 1 à 99 mn
Alimentation	pile 9V 6F22 (alcaline recommandée) ou adaptateur secteur (fourni)
Autonomie	70heures typique, avec pile alcaline sans rétroéclairage
Interface	Mini USB (COM virtuel)
Température d'utilisation	0 à 40°C, HR <70%
Température de stockage	-20°C à 50°C, HR <80%
Dimensions	190 x 90 x 41mm
Masse	350g
Garantie	3 ans



Livré avec : pile, cordon mini USB, cordons avec pinces crocodiles, manuel (CD-ROM), adaptateur secteur

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK830C/890CF00



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2



Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

