

Sefram

MW3352

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

Pince ampèremétrique AC 600A

L'outil idéal pour les électriciens, chauffagistes et services maintenance

Caractéristiques

- Mesure des courants AC jusqu'à 600A
- Mesure de tensions AC jusqu'à 750V
- Mesure de tension DC jusqu'à 1000V
- Mesure de capacité jusqu'à 40mF
- Mesure de température par thermocouple K
- Mesure de résistance et continuité avec buzzer
- Afficheur LCD rétroéclairé
- Arrêt automatique

nouveauté



Spécifications

MW 3332

Courants alternatifs	
Bande passante	50Hz à 60Hz
Gamme	400A, 600A
Résolution	0,1A/1A
Précision	±(1,9% + 1A)
Tensions alternatives	
Bande passante	50Hz à 500Hz
Gammes	4V à 750V
Résolution	1mV à 1V
Précision TRMS AC	±(1% + 5dgt)
Précision TRMS AC + DC	±(1,7% + 7dgt)
Impédance	10MΩ // 100pF
Tensions continues	
Gammes	4V et 1000V
Résolution	1mV à 1V
Précision	±(0,9% + 2dgt)
Impédance	10MΩ
Courants continus (µA) sur entrée V/Ω	
Gamme	400µA, 4000µA
Résolution	0,1µA et 1µA
Précision	±(1% + 2dgt)
Chute de tension	5mV/µA
Résistances	
Gamme	400Ω à 40MΩ
Résolution	0,1Ω à 100kΩ
Précision	±(0,7% + 2dgt)
Continuité	avec buzzer pour R<100Ω
Test diodes	oui

Capacmètre	
Gammes	4µF à 4mF
Résolution	1nF à 1µF
Précision	±(2% + 8dgt)
Température (type K)	
Gamme	-40°C à 400°C
Résolution	0,1°C
Précision	±(1% + 3°C)
Fonctions	Hold, arrêt automatique
Caractéristiques générales	
Afficheur	Type LCD, rétro-éclairé
Affichage	3 digits 3/4, 4000 points
Ouverture de mâchoires	36mm
Diamètre max du conducteur	32mm
Cadence de mesure	2 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	CEI 1010 - 600V - CAT III
Alimentation	1 pile 9V - 6F22
Autonomie	400h typique (pile alcaline)
Dimensions	40 x 84 x 212mm
Masse	390g
Garantie	1 an

Livré avec : une sacoche de transport, un jeu de cordons pointe de touche, un adaptateur thermocouple (ST306), un thermocouple d'usage général (ST305), un manuel.



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTMW3352F F 00

Partenaire Distributeur

Sefram



32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2
Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01
Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23
Web : www.sefram.fr - e-mail : sales@sefram.fr