

Sefram
Sefram

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

SEFRAM
MW 9180

**TESTEZ TOUTES VOS INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES AVEC LE NOUVEAU
SEFRAM MW 9180
TENSION D'ESSAI MAXI: 10 kVDC**

Un boîtier robuste

Le MW 9180 a été conçu pour répondre à toutes les contraintes industrielles. Un boîtier renforcé équipe l'appareil. Sa face avant étanche à la poussière vous permet une utilisation dans les conditions les plus sévères.

**Le MW 9180 pour toutes
vos mesures d'isolement**

Le MW 9180 possède la gamme la plus étendue. Jugez plutôt :
20 tensions d'essai de 500V à 10KV (par pas de 500V)

- Résistance d'isolement :
Calibres de 800 Kohms à 500 Gohms.

Ergonomie

La gestion interne par microprocesseur confère à l'appareil une simplicité d'utilisation inégalée en mode automatique ou manuel. Programmation par défaut des tensions d'essais et mesures automatiques. De plus, un manuel d'utilisation simplifié est fixé à l'intérieur du boîtier vous rappelant les principes de mesure. Il en est de même pour les cordons de mesure situés dans un compartiment double fond à l'intérieur du boîtier.



MW 9180

Sécurité et protection

Le MW 9180 répond aux normes de sécurité internationales IEC1010 CAT III 300V. Le MW9180 est équipé d'un système de reconnaissance de présence de tension (affichage et buzzer) pour éviter tout dysfonctionnement. Le système "EnerSave" développé pour Sefram vous garantit une grande autonomie des piles.





MW 9180

Mesureur d'isolement 10kV

Caractéristiques techniques

SEFRAM MW 9180

Résistance d'isolement

Tension de test	500V/1KV/1,5KV/2KV/2,5KV/3KV/3,5KV/4KV/4,5KV/5KV/5,5KV
20 tensions de test de 500 V à 10 000 V par pas de 500 V	6KV/6,5KV/7KV/7,5KV/8KV/8,5KV/9KV/9,5KV/10KV
Courant d'essai	Limitation à 1,5mA et puissance limitée à 1W
Gamme	800 KOHMS à 500 GOHMS
Précision	+/- 10% + / -2 points
Courant de court circuit	Limitation électronique de la puissance à 1 W
Temps de chargement	Automatique suivant tension d'essai
Décharge des circuits	Automatique avec visualisation sur bargraph
Minuterie	Jusqu'à 99,9 secondes
Protection	Détection présence de tension < 300V AC Protection 10 000 V DC/AC crête

Caractéristiques Générales

SEFRAM MW 9180

Affichage	Alphanumérique : 2 lignes de 16 caractères
Cadence de mesure	Automatique
Arrêt Automatique	Oui
Alimentation	8x1,5V C alcalines
Indication usure piles	Oui, sur afficheur
Température d'utilisation	-20°C à +50°C
Sécurité	CATIII 300V
Dimension, masse	340 X 270 x 170 mm, 3,6Kg avec piles
Garantie	1 an

Livré avec : kit de connection de sécurité référence SE 715, composé d'une sonde de mesure, de 1 cordon de sécurité pointe de touche, de 2 pinces crocodiles de sécurité et d'un cordon équipé crocodile.

Accessoire en option : Réf SE716 : Sonde ultra faible fuite avec câble silicone. Sonde utilisable avec le kit SE715 .

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT9180 F 01



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex

0.15€ TTC/mn

0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

