

SP295A - SP296A

Visitez notre site Web

http://www.sefram.fr

PINCES FLEXIBLES DE COURANT AC avec afficheur 30A / 300A / 3000A TRMS AC

nouveauté

Les pinces Flex SP295A et SP296A sont les solutions de mesure autonomes de courants AC, particulièrement adaptées aux environnements exigus où le passage des mâchoires d'une pince classique est difficile ou impossible.

Autonomes, avec un niveau de sécurité très élevé (CAT IV 600V et CAT III - 1000V), les pinces Flex SP295A et SP296A permettent d'effectuer toutes les mesures jusqu'à 3000A AC avec une mesure TRMS AC.

2 dimensions pour s'adapter à vos applications :

SP295A : longueur du FLEX de 254mm (boucle de diamètre 100mm environ) SP296A : longueur du FLEX de 458mm (boucle de diamètre 160mm environ)

Caractéristiques électriques		
Gammes	30 A / 300 A / 3000 A TRMS AC	
Précision	±(3 % + 5d)	
Bande passante	45 Hz – 500Hz	
Type de mesure	TRMS couplage AC	
Facteur de crête	jusqu'à 3	
Erreur de positionnement	de ±1% à ±3% (voir manuel)	
Fonctions	Hold, arrêt automatique	



Caractéristiques générales		
<u> </u>	SP295A	SP296A
Afficheur	LCD, 3300 points avec rétroéclairage	LCD, 3300 points avec rétroéclairage
Cadence de mesure	4 mes./s	4 mes./s
Longueur du capteur souple	254 mm	458 mm
ø du capteur souple	11 mm	11 mm
ø de la boucle	100mm environ	160mm environ
Alimentation	2 piles 1.5V AAA / LR03	2 piles 1.5V AAA / LR03
Indication pile faible	par symbole clignotant sur le LCD	par symbole clignotant sur le LCD
Autonomie	> 200 h, avec piles alcalines	> 200 h, avec piles alcalines
Température d'utilisation	0°C à + 50°C	0°C à + 50°C
Température de stockage	- 20°C à + 60°C	- 20°C à + 60°C
Humidité relative	80 % max (voir manuel)	80 % max (voir manuel)
Sécurité selon CEI61010	CAT IV 600V et CAT III 1000 V	CAT IV 600V et CAT III 1000 V
Dimensions et masse	120 x 280x 25 mm ; 170 g	130 x 350x 25 mm ; 200 g
Garantie	1 an	1 an

Livré avec : piles, manuel.

 $C \in$

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT SP29XA F 00





32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2

Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01 Fax. **+33 (0) 4.77.57.23.23**

Web: www.sefram.fr - e-mail: sales@sefram.fr

