

SEFRAM 15

Le SEFRAM 15 est un appareil permettant de vérifier la présence de tension AC dans les câbles, fils, prises, interrupteurs, borniers,... sans déconnecter votre application et sans contact. Aucun courant n'est dérivé de l'installation.

Caractéristiques générales :

- Dispositif de mesure unique avec fourche - (brevet en cours) qui permet une très bonne sélectivité et réduit les risques d'erreur d'indication
- Sécurité pour l'utilisateur
- Très haute sensibilité. Permet une détection dans les parois ou sur des prises protégées.

Applications :

- Détection de coupure dans les câbles et dans les dispositifs « série » (guirlandes,...)
- Recherche de phase
- Détection des phases dans les armoires électriques
- Localisation de câbles dans les cloisons
- Détection de fusibles coupés

Utilisation :

La fourche de mesure doit enserrer le câble à tester. Avec l'adaptateur, des câbles ou des objets plus importants peuvent être testés.

Lorsque le test est effectué dans une zone où le champ électrique est important ou lorsque les éléments sont très proches (armoire de fusibles,...) il est conseillé de mettre l'adaptateur optionnel afin de réduire la sensibilité du SEFRAM 15. Le voyant rouge est allumé en présence d'une tension. Aucun courant n'est dérivé de l'installation.

Toujours vérifier le fonctionnement de votre appareil AVANT d'effectuer une mesure, sur un dispositif connu.


Remarques :

Pour les câbles isolés qui comprennent le conducteur de phase et de neutre, bouger le SEFRAM 15 le long du câble afin de vérifier la présence d'une tension, surtout si les conducteurs sont torsadés. Certains isolants autocollants (noirs) contiennent du carbone en proportion importante qui peut fausser la mesure. Effectuer la mesure sur une zone non couverte par ces isolants. Les mesures sur les câbles blindés sont impossibles.



Attention !

Toujours tester votre SEFRAM 15 sur un dispositif connu, avant utilisation



Place pour
l'adaptateur

Spécifications techniques

Gamme de tension :	12-600 VAC, 50-60Hz
Sensibilité :	à partir de 12V AC, câble enserré dans la fourche
Alimentation :	2 piles AAA (LR03) fournies avec l'appareil
Altitude :	< 2000 mètres
Humidité :	80% @ 30°C, 50% @ 40°C
Température d'utilisation :	-20°C à +50°C
Sécurité :	CAT III 1000V
Masse :	50 grammes
Dimensions :	151 mm, diamètre : 18mm

SEFRAM

32, rue E. Martel

F42100 Saint-Etienne

Téléphone : 04.77.59.36.80/81 Fax : 04.77.57.23.23

E-mail : sales@sefram.fr

Web : www.sefram.fr